

INNOVA BALANCE ILMALÄMPÖPUMPPU

- toiminnallisuuden ja hinnan tasapaino

JÄÄHDYTYKSEN
KAUPANPÄÄLLE



SCOP
4,0



Ilma on ilmaista

INNOVA

Innova lämpöpumput

- Ahlsell konserni (perustettu vuonna 1877) kehittää yhteistyössä maailman johtavien valmistajien kanssa Innova ilmalämpöpumput. Visiomme on kattava lämpöpumppuvalikoima, joka täyttää kaikki vaatimukset. Luotettava tuote, joka vähentää huomattavasti lämmityskustannuksia ja joka on kannattava investointi ajan myötä
- Innova tuotesarja on valmistettu erityisesti pohjoismaiselle ilmastollemme, siinä on kaikki edistyselliset ominaisuudet ympärivuotiseen varmaan toimintaan.

Tehokas lämmitys

- Lämmintä ja mukavaa sisällä, vaikka ulkona on kylmä.
- Tarjoaa paremman sisäilman ja huomattavan säästön lämmityskuluissa.

Voimakas ilmavirta

- Antaa nopeasti lämmintä ja jäähdyttää tarvittaessa huoneiston.
- Haluttu lämpötila saavutetaan mahdollisimman nopeasti.

Inverter teknologia

- Inverterijärjestelmä antaa lämpöpumpulle tasaisemman ja siten tehokkaamman toiminnan.
- Tarjoaa suuret säästöt, jotka vähentävät tehokkaasti energiakustannuksia.

Sisäänrakennettu Wifi-ohjaus

- Voit säätää laitetta mistä tahansa, riippumatta missä olet.
- Mahdollistaa entistä alhaisemmat lämmityskustannukset.

Kauko-ohjaus

- Valaistu kaukosäädin helpottaa käsittelyä.
- Lämpötila-anturi kaukosäätimessä - mittaa aina tarkasti ja oikean lämpötilan.

WWW.PARHAATLAMPÖPUMPUT.FI

Ilma on ilmaista

INNOVA



Sisäyksikkö		IWMV09NI	IWMV12NI	IWMV18NI	IWMV24NI
Lämmitysteho (min- nim- max)	kW	0,9 - 2,7 - 3,4	0,9 - 3,6 - 4,2	1,1 - 5,8 - 6,8	2,3 - 6,4 - 8,5
Jäähdytysteho (min- nim- max)	kW	0,8 - 2,6 - 3,2	0,9 - 3,5 - 4,0	1,2 - 5,3 - 6,6	2,2 - 6,4 - 7,0
SCOP keskivolyhykkeellä		4,0	4,0	4,0	3,8
Energialuokka (lämmitys)		A+	A+	A+	A
SEER keskivolyhykkeellä		6,5	6,6	5,6	5,8
Energialuokka (jäähdytys)		A++	A++	A+	A+
Äänen painetaso (min-max)	dB(A)	23/30/34/41	26/31/35/42	33/37/43/45	36/39/45/50
Ilmamäärä (min-max)	m ³ /h	300/400/500/600	300/400/500/600	550/650/780/850	600/700/800/1000
Mitat (KxLxS)	mm	275 x 845 x 180	275 x 845 x 180	300 x 970 x 224	325 x 1078 x 246
Paino	kg	10	10	12	14
Minimi etäisyys katosta	mm	50	50	50	50

Ulkoyksikkö		IWMV09NO	IWMV12NO	IWMV18NO	IWMV24O
Mitat (KxLxS)	mm	540 x 845 x 320	596 x 899 x 378	700 x 955 x 396	790 x 980 x 427
Paino	kg	36	43	45	63
Liitännät (laippa)	tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Äänen painetaso	dB(A)	49	53	56	58
Max putkipituus	m	15	20	25	25
Max putkiston korkeusero	m	10	10	10	10
Esitäyttö m		5	5	5	5
Lisätäyttö		20	20	20	50
Sulakekoko (1-vaihe)	A	10	10	13	20
Käyttöalue (lämmitys/jäähdytys)	°C	-20 ~ 24 / -15 ~43	-20 ~ 24 / -15 ~43	-20 ~ 24 / -15 ~43	-20 ~ 24 / -15 ~43
Tuotekoodi		7130668	7130670	7130672	7130674

⁽¹⁾ Nimellisteho (jäähdytys 35°C/27°C, lämmitys 7°C/20°C)

Markkinoija: Ahlsell Oy
www.parhaatlämpöpumput.fi

WWW.PARHAATLÄMPÖPUMPUT.FI